

Fog Försegling



Produktbeskrivning Fog Försegling förseglar foglinjer för bättre resistans mot smuts och mögel. Förhindrar missfärgning och förenklar rengöring av fogen. Används lämpligast på fog till glaserade plattor.

Teknisk data	Ytfinish	Silicone
	Kulör	Transparant
	Lukt	Svag
	Brandfarlig	Inte brandfarlig
	Viskositet	Lättflyktig

Torktider vid 20°C och 60 % relativ luftfuktighet

Dammtorr	30 minuter
Övermålningsbar	30 minuter
Genomhärdad	48 timmar

Täckning Täckning är ca 2,5 - 12 m²/120 ml, beroende på plattans storlek och bredd på fogen.

Förberedelser Ytan skall vara rengjord och torr. Använd rengöringsmedel av god kvalitet och skölj ren ytan med vatten. Finns det mögel på fogarna måste de göras rena, använd mögelborttagningsmedel. Torka rent med luddfri trasa. Laga eventuell skadad fog. Efter rengöring låt torka 24 timmar.

Fog Försegling

Applicering

1. Läs hela bruksavisningen före applicering.
2. På nyinstallation kan Fogförsegling appliceras 48 tim efter fogning.
3. Fogen måste vara ren, torr och rengjord från beläggningar.
4. Applicera direkt från flaskan med den medföljande penseln. Arbeta in en yta i taget. Låt inte produkten torka på plattorna, torka upp spill med en gång.
5. Om två eller fler lager skall appliceras, vänta 30 min mellan strykningarna.
6. Ytan är redo att beträdas efter 2 tim och är fullt genomhärdad efter 48 tim. Undvik att använda rengöringsmedel inom 48 tim. En behandling skyddar fogen i minst 5 år. Rengör pensel och verktyg med vatten efter varje användning.

Lagring

Lagras stående och väl förslutet i ett svalt, torrt, frostfritt och väl ventilerat utrymme, inte i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C.

Rengöring

Skölj av applikatorn i vatten, torka av och sätt på locket. Flytande rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda förpackningar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

Underhåll

Rengör ytan med vanligt rengöringsmedel för kakel. För bästa skydd återapplicera fogarna med Fog Försegling en gång varje år.

Tips

Testa alltid på en provyta innan applicering för att kontrollera önskat resultat.

Storlekar

Fog Försegling finns i 120 ml flaska och 650 ml spray flaska.

Artikel nr

120 ml	1320
650 ml	TC2012

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fränsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.