



Alex Flex®



Produktbeskrivning Alex Flex® flexibel spackling ger en enkel lösning för att eliminera återkommande sprickor i gipsskivor (byggskivor), trä m.m. Alex Flex® är unikt med avseende på att spacklet är flexibelt men fortfarande slipbart ända ner till lövtunn tjocklek.

Teknisk data	Färg	Vitt
	Lukt	Lätt acryl doft
	Brandfarlig	Inte brandfarlig

Torktider vid 20°C och 60 % relativ luftfuktighet

Slipas	1 till 5 timmar
Färg	1 till 5 timmar
Exteriör	1 till 5 timmar

Förberedelser Ta bort all smuts, fett, olja och lösa partiklar från ytan. Använd inte spacklet om lufttemperaturen är under 10°C. Applicera inte utomhus om regn väntas inom 24 timmar.

Applicering Rör om noggrant. Applicera med en ren stålspackel. En applicering är oftast tillräckligt för mindre lagningar. För lagningar djupare än 3-4 mm, applicera två eller flera gånger och låt torka mellan appliceringarna.



Alex Flex®

Övrigt För en slätare finish, doppa stålspackeln i vatten och stryk ut spacket med lätt hand.
Använd inte för bredspackling.

Rengöring Rengör verktyg med tvål och vatten.

Förvaring Förvaras i väl försluten förpackning. Förvaras frostfritt.

Storlek Alex Flex® finns i 473 ml förpackning.

Artikel nr

Namn	Art nr
Alex Flex® 473 ml	832011

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fränsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.