

Zinsser®

B-I-N Advanced



PRODUKTINFORMATION

B-I-N Advanced är en kritvit matt, luktsvag syntetisk shellackbaserad kvist- och isoleringsgrundfärg som kombinerar snabb torktid med en oöverträffad vidhäftning och bästa möjliga täckkraft. Idealisk att använda på nytt eller tidigare målat/lackat trä, byggskivor, porös tapet och träpanel.

B-I-N Advanced fäster på nästan alla ytor och tillåter därefter täckfärg att appliceras på en mängd ytor som t.ex. blank lackfärg, klarlack, glas, glaserat kakel, metall, laminat och MDF – utan att behöva slipa innan. Idealisk att använda i hus och lägenheter, sjukhus, skolor, butiker och restauranger.

Denna mångsidiga kvist- och isoleringsgrundfärg kan användas över och under alkyl- och vattenburen färg och är perfekt för nykonstruktion, brand- och vatten-skador, ombyggnation och renovering.

TEKNISK DATA

Ytfinish	Matt
Kulör	Kritvit
Lukt	Svag
Brandfarlig	Nej
VOC-halt	30 g/l
Kategori	A/g
EU-gränsvärde	30 g/l (2010)

TORKTIDER VID 24°C & 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Dammtorr	25 minuter
Övermålningsbar	45 minuter
Försegling av fläckar	2 timmar
Full vidhäftning	7 dagar

Täckning

Teoretisk täckförmåga 7-9 m² per liter.
Praktisk täckförmåga beror på flera faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering.



Zinsser® B-I-N Advanced



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Grundmåla inomhus

Används som en heltäckningsgrund på träpanel, byggskivor, dörrar, karmar, PVC, plywood, betong, högblank färg och lack och andra målningsbara ytor.

Fläckvis grundmålning

B-I-N Advanced är utmärkt för fläckvis isolermålning utomhus av kvistar, kåda, rostfläckar mm. B-I-N Advanced är också idealisk för fläckvis grundmålning inomhus på vattenfläckar och spacklade ytor. Notera att på fläckvis grundade områden där ytan är porös kan det lysa igenom om täckfärgen har dålig täckkraft. Detta gäller även många takfärger och blanka lackfärger – använd bara täckfärg med god täckkraft.

Kvistar & kåda

Isolera kvistar och kåda med en till två strykningar med B-I-N Advanced. Är träet nytt rekommenderas två strykningar. B-I-N Advanced är en syntetisk shellackbaserad isoleringsgrundfärg – ingenting isolerar kvistar så som syntetisk shellack.

YTFÖRBEREDELSE

Ytan skall vara ren, torr och fri från föroreningar, mögel, rost och löst sittande färg som kan påverka vidhäftningen negativt. Vid osäkerhet, rengör ytan med lämpligt rengöringsmedel eller lösningsmedel och skölj noggrant.

APPLICERING

Skaka eller rör om innan användning. Applicera med pensel, roller eller spruta (följ spruttillverkarens anvisningar; för luftlös sprutning använd 0,15–0,17 munstycke vid 1700–2200 P.S.I.). Förtunna inte mer än 8% vatten. Applicera när luft- och ytemperatur är mellan 10°C till 32°C med en relativ luftfuktighet mindre än 85%. Applicera mer på ytor med lukt- och fläckproblem.

BRYTNING

B-I-N Advanced kan brytas med upp till 16 ml universell brytfärg per liter. Färgbrytning mot samma kulör som täckfärgen har, hjälper till att täcka slutfärgen bättre.

Försegling

B-I-N Advanced tränger in och förseglar porösa ytor och torkar till en jämn finish med utmärkta överbyggande egenskaper. Färg får bättre täckning och enhetligare glans vilket gör B-I-N Advanced till utmärkt grundfärg till lackfärg.

Fläck- & luktisolering

B-I-N Advanced isolerar fläckar från vatten, nikotin, fett, olja, sot, rost, mögel, krita och läppstift. B-I-N Advanced är också en enastående luktförsegling och isolerar alla typer lukt inklusive lukt från brandskador, rök, cigarr & cigaretter, mögel, djururin, lukt från eldstäder och värmepannor. glans vilket gör B-I-N Advanced till utmärkt grundfärg till lackfärg.

Zinsser® B-I-N Advanced



INFORMATION

Lagring

Lagras stående och väl förslutet i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme mellan 5 och 35°C. Förvaras inte i direkt solljus.

Rengöring

Gör rent verktyg med varmt vatten och tvål direkt efter användning. Ta bort så mycket av produkten som möjligt från penslar och verktyg innan tvättning. Flytande rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda förpackningar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

Viktigt

Applicera enligt riktlinjerna angivna på förpackningen annars kommer produktens egenskaper inte bli optimala. Testa alltid på en provyta innan applicering för att kontrollera önskat resultat. Rekommenderas inte som heltäckningsgrund utomhus eller överdrivet fuktiga områden eller ytor som är under vatten eller utsatta för vatten under långa tider

Storlekar

B-I-N Advanced finns i 1 liters, 3.8 liters och 10 liters förpackning.

Storlek	Artikel nr	Antal i förpackning
1 liter	859.SENW.1	6
3.8 liter	859.SENW.3.75	2
10 liter	859.SENW.10	1

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fransäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.

Uppdaterat 2022