

Zinsser®

# B-I-N Shellack



## PRODUKTINFORMATION

Zinsser B-I-N är en snabbtorkande vitpigmenterad shellackbaserad grundfärg avsedd för både inomhus och utomhus applicering. Den har en överlägsen vidhäftningsförmåga även på blanka ytor så som glaserat kakel, lackade ytor, PVC, metallrör och porslin mm.

Isolerar kvistar från att blöda in i täckfärgen. Zinsser B-I-N förseglar även odör, brand, rök, sot, nikotin, graffiti. Kan även appliceras under fryspunkten. Övermålningsbar efter 45 minuter.

## TEKNISK DATA

Ytfinish	Matt
Kulör	Kritvit
Lukt	Antiseptisk
Brandfarlig	Mycket brandfarlig
Viskositet	Lättflyktig till trögflytande
VOC-halt	480 g/l
Kategori	A/i
EU-gränsvärde	500 g/l (2010)

## TORKTIDER VID 24°C & 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Dammtorr	15 minuter
Övermålningsbar	45 minuter
Försegling av fläckar	45 minuter
Full vidhäftning	1-3 dagar

## Täckning

Teoretisk täckförmåga 12 m<sup>2</sup> per liter.

Praktisk täckförmåga beror på flera faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering.

# Zinsser® B-I-N Shellack



## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Rekommenderas för applicering inomhus för tak, väggar, dörrar, lister, möbler och andra ytor som kan målas. Utomhusapplicering är begränsat till fläckvis målning. Kan användas till att försegla vatten, fett, rost, rök, asfalt, graffiti och många andra typer av fläckar.

### Inomhus

Nya eller tidigare målade gipsskivor, härdad betongfärg, trä, metall, vinyl, PVC, glasfiber, betongblock, tegel. Stoppar och blockerar lukt och fläckar från vatten och brand, fett, rost, asfalt, krita, läppstift, graffiti, märkpenor, kvistar, kåda och tanniner mm.

### Utomhus

Punktmåla kvistar och kåda innan applicering med en vatten- eller alkydbaserad grundfärg görs.

### Försegling

B-I-N förseglar omålade och porösa ytor så att täckfärgen får bättre täckning. Den fyller ut och binder träfibrer och

## FÖRBEREDELSE

Ytan skall vara ren och torr och fri från damm, smuts, olja, fett, vax, mögel, tapetlim eller andra föroreningar som påverkar vidhäftningen. Använd rengöringsmedel av god kvalitet lämpat för underlaget. Ta bort eventuella färgflagor från ytan. Slipa träytor med 80 eller 100 korns

## APPLICERING

Applicera när luft- och ytemperaturen är mellan -18°C och 32°C och den relativa luftfuktigheten är under 70%. Applicera inte B-I-N om ytemperaturen är inom 15% av dagpunkten. Fuktigheten i ytan skall inte överstiga 12%. Skaka och rör om innan användning. Avlägsna alla antändningskällor. I de flesta fall räcker ett lager för att

ger en slät, förseglad yta med "emaljskydd" så färre lager täckfärg behöver appliceras. Notera att mycket porösa ytor kan kräva ett andra lager B-I-N.

### Fläckförsegling

B-I-N är den ultimata inomhus fläckförseglaren. Ett lager räcker för att försegla fläckar från vatten, nikotin, bläck, graffiti, krita, märkpenna, rost och rökläckor och hindrar att de tränger igenom täckfärgen. Vissa fläckar kräver att ytterligare ett lager appliceras. Rekommenderas för att försegla brand och rökskador. B-I-N förseglar rökläckor och brandlukt. Den förseglar även urin och djurdofter.

### Blanka ytor

Blank emaljfärg och klarlacker, kakel, panel och metallytor kan grundmålas utan att behöva slipas och mattas ner.

### Över tapet

B-I-N kan användas innan målning av tidigare tapetserade ytor för att dölja mönster och mörka färger.

slippapper för att avlägsna lösa träfibrer, gäller både ute som inne. Försänk spikhuvuden och fyll igen hål och sprickor med spackel. Avlägsna mögel med mögeltvätt eller något liknande rengöringsmedel, följ tillverkarens anvisningar på förpackningen.

grundmåla de flesta ytor, om ytan är mycket porös kan ett andra lager appliceras. För bästa resultat grundmåla hela ytan med B-I-N innan färdigstrykning. B-I-N skall inte förtunnas. Appliceras med pensel, roller eller målardyna i natur eller syntet material. Kan även sprayas.

# Zinsser® B-I-N Shellack



## INFORMATION

### Brytning

Tillsätt max 16 ml brytfärg till 1 liter B-I-N. En något längre torktid fås när brytfärg tillsätts.

### Spraya

Vid spray applicering kan B-I-N förtunnas med upp till 2% T-röd. Luftlöst system: använd ett munstycke på 2,8 – 3,3 mm (0,011" – 0,013") vid 55-83 bars tryck. Konventionellt system: spraya med 3-4 bars tryck.

### Lagring

Lagras stående och väl förslutet i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme mellan 5 och 35°C. Förvaras inte i direkt solljus.

### Rengöring

Gör ren penslar och verktyg med alkohol (T-Röd). Ta bort så mycket av produkten som möjligt från penslar och verktyg innan tvättning. Flytande rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda förpackningar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

### Viktigt

Applicera enligt riktlinjerna angivna på förpackningen annars kommer produktens egenskaper inte bli optimala. Testa alltid på en provyta innan applicering för att kontrollera önskat resultat. Rekommenderas inte för golv, altaner eller ytor som är under vatten eller utsatta för vatten under långa tider.

### Storlekar

B-I-N Shellack finns i 1 liters, 2,5 liters samt som 400 ml aerosol.

Storlek	Artikel nr	Antal i förpackning
400 ml spray	851040	6
1 liter	851012	6
2,5 liter	851014	2
10 liter	851020	UTGÅTT

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll frånsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.

Uppdaterat 2022