

RUST-OLEUM

Rust-Oleum®

Chalky Finish Floor Paint

PRODUKTINFORMATION

Renovera och förnya golven hemma med Rust-Oleum® Chalky Finish Golvfärg. Denna vackra och samtidigt slitstarka, vattenbaserade färg skyddar golvet och gör det beständigare mot stötar och repor. För mer inspiration och tips om användning, gå in på www.makeitours.co.uk



TEKNISK DATA

Ytfinish	Helmatt
Kulör	3 kulörer
Densitet	1,21 till 1,22 g/cm ³
VOC-halt	50 g/l
Kategori	A/i
EU-gränsvärde	140 g/l (2010)

TORKTIDER VID 20°C & 85% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Beröringstorr	1 timme
Övermålningsbar	4 timmar
Utrymmet kan tas i bruk	24 timmar
Maximal hårdhet	7 dagar

Täckning

Teoretisk täckförmåga 14 m² per liter.
Praktisk täckförmåga beror på flera faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering.



Rust-Oleum® Chalky Finish Floor Paint



FÖRBEREDELSE

Se till att ytan är fri från vax eller olja för bästa resultat. Om ytan har vaxats ska den rengöras ordentligt med lack-nafta. Vi rekommenderar att slipa obehandlade trä, samt

tidigare målade eller lackade ytor före målning. Se till att ny betong är stabil, helt torr och att den inte har ytbesvär.

APPLICERING

Appliceras vid en temperatur mellan +10 och 30°C. Rör om ordentligt före användning. Produkten kan appliceras med pensel eller roller. Om du använder pensel ska du stryka ett

jämnt lager i träfibrens riktning. Om du använder roller, använd en mohairroller med kort lugg. Två strykningar rekommenderas.

INFORMATION

Rengöring

Avlägsna så mycket av målfärg som möjligt innan du tvättar verktygen med vatten. Låt inte produkten komma ut i avloppssystem eller vattendrag. Det kan finnas lokala bestämmelser och anläggningar för återvinning av färgrester.

Viktigt

Ska inte användas direkt på metaller. Denna produkt förhindrar inte missfärgningar. Behandla alla ytor med primer där det kan uppstå missfärgningar till följd av kvistgenomslag. Om du är osäker av kompatibiliteten, pröva produkten på ett osynligt ställe innan du målar hela ytan. Rekommenderas ej för utomhusbruk eller på områden som utsätts för regelbunden väta, t.ex. badrum, eller ytor med hårt slitage som exempelvis garagegolv. Rekommenderas ej för kakel eller laminatgolv. Färgmodellen på förpackningen är informativ, granska den äkta nyansen hos återförsäljarens äkta färgkarta.

Lagring

Färgen håller i 2 år från tillverkningsdatum i öppnad förpackning, om lagrad i torrt, välventilerat utrymme, ej i direkt solljus och vid temperatur mellan 5 och 25°C.

Storlekar

Chalky Finish Floor Paint finns i förpackning om 2,5 liter.

Kulör	Artikel nr	Antal i förpackning
Chalk White	14600250	2
Anthracite	14611250	2
Winter Grey	14613250	2

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll frånsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.

Uppdaterat 2022