

RUST-OLEUM

Rust-Oleum®

Chalky Finish Furniture Paint



PRODUKTINFORMATION

Renovera och förvandla möbler med RUST-OLEUM® möbelfärg med kritaktig finish. Måla bara dina möbler och avsluta med RUST-OLEUM® möbelvax eller RUST-OLEUM® möbellack för att skydda slutresultatet.

RUST-OLEUM® möbelfärg kan användas direkt på trä (obehandlat eller målat), tegel, sten, gips eller någon annan lämplig, grundmålad yta. Skapa en sliten look genom att applicera två lager i kontrasterande färger och sedan slipa/skrubba när det har torkat.

För mer inspiration och tips om användning, gå in på www.makeityours.co.uk

TEKNISK DATA

Ytfinish	Matt, kritaktig
Kulör	20 kulörer
Densitet	1,2 g/cm ³
VOC-halt	5 g/l
Färdig att använda	5 g/l
Kategori	A/j
EU-gränsvärde	140 g/l (2010)

TORKTIDER VID 20°C & 85% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Beröringstorr	1 timme
Övermålningsbar	4 timmar
Maximal hårdhet	4 timmar

Täckning

Teoretisk täckförmåga 14 m² per liter.

Praktisk täckförmåga beror på flera faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering.

Rust-Oleum® Chalky Finish Furniture Paint



FÖRBEREDELSE

Se till att ytan är ren och fri från vax eller olja för bästa resultat. Rengör ytan noggrant med lacknafta om vax har använts. Obehandlat trä bör slipas före målning. Den omgivande luftens, underlagets och materialets temperatur skall vara mellan 5 och 35°C, och den relativa luftfuktigheten under 85%. Underlagets temperatur måste vara minst 3°C över daggpunkten.

APPLICERING

Rör om noggrant före användning. Applicera produkten med pensel eller roller. Följ träets ådring vid applicering med pensel. Använd en kort mohairroller vid applicering med roller. Applicera två lager med kontrasterande färger för att skapa en sliten look. Låt torka och slipa sedan lätt med fuktat sandpapper eller stålull – slipa längs med träets ådring. Skydda färgen med RUST-OLEUM® möbelytvax eller RUST-OLEUM® möbellack.

INFORMATION

Rengöring

Avlägsna så mycket av produkten som möjligt innan du tvättar verktygen med tvål. Låt inte produkten komma ut i avloppssystem eller vattendrag. Det kan finnas lokala bestämmelser och anläggningar för återvinning av färgrester.

Viktigt

Använd inte direkt på metall. Detta är inte en smuts-avstötande produkt. Produkten blockerar ej blödande fläckar. Grundmåla ytor där blödande fläckar kan bli ett problem, inklusive kvistar. Prova på en diskret yta före målning om du är osäker. Rekommenderas ej för utomhusbruk.

Användarskydd

Se säkerhetsdatablad samt varningstext på burken.

Lagring

Färgen håller i 3 år från tillverkningsdatum i öppen förpackning, om lagrad i torrt, välventilerat utrymme, ej i direkt solljus och vid temperatur mellan 5 och 35°C.

Storlekar

Furniture Paint finns i förpackning om 125 ml och 750 ml.

Kulör	125 ml, 6 st/krt	750 ml, 6 st/krt
Chalk White	140000125	14000075
Antique White	140010125	14001075
Clotted Cream	140020125	14002075
Mustard	140030125	14003075
Fire Brick	140040125	14004075
Dusky Pink	140140125	14014075
China Rose	140220125	14022075
Lilac Wine	140240125	14024075
Powder Blue	140250125	14025075
Duck Egg	140060125	14006075
Belgrave	140090125	14009075
Ink Blue	140270125	14027075
Bramwell	140080125	14008075
Sage Green	140070125	14007075
Graphite	140100125	14010075
Anthracite	140110125	14011075
Flint	140180125	14018075
Winter Grey	140130125	14013075
Hessian	140150125	14015075
Cocoa	140050125	14005075

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fransäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.

Uppdaterat 2022