

## Möbelfärg

---

**Produktbeskrivning**

Renovera och förvandla möbler med RUST-OLEUM® möbelfärg med kritaktig finish. Måla bara dina möbler och avsluta med RUST-OLEUM® möbelvax eller RUST-OLEUM® möbellack för att skydda slutresultatet.

**Rekommenderat-  
användningsområde**

RUST-OLEUM® Möbelfärg kan användas direkt på trä (obehandlat eller målat), tegel, sten, gips eller någon annan lämplig, grundmålad yta. Skapa en sliten look genom att applicera två lager i kontrasterande färger och sedan slipa/skrubba när det har torkat.

**Teknisk data**

<b>Ytfinish</b>	Matt, kritaktig
<b>Kulör</b>	20 kulörer
<b>Densitet</b>	1,2/cm <sup>3</sup>
<b>VOC-halt</b>	5 g/l
<b>Färdig att använda</b>	5 g/l
<b>Kategori</b>	A/j
<b>EU gränsvärde</b>	140 g/l (2010)

**Torktider**

vid 20°C/85% rel.  
luftfuktighet

**Beröringstorr:**  
**Övermålningsbar/  
Hanteringsbar:**  
**Full hårdhet:**

1 timma  
efter 4 timmar  
  
4 timmar.

## Möbelfärg

---

<b>Täckning</b>	Teoretisk: 14 m <sup>2</sup> /l Notera att praktisk täckförmåga beror på många faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering
<b>Förberedelser</b>	Se till att ytan är ren och fri från vax eller olja för bästa resultat. Rengör ytan noggrant med lacknafta om vax har använts. Obehandlat trä bör slipas före målning.
<b>Anvisningar för bruk</b>	Rör om noggrant före användning. Applicera produkten med pensel eller roller. Följ träets ådring vid applicering med pensel. Använd en kort mohairroller vid applicering med roller. Applicera två lager med kontrasterande färger för att skapa en sliten look. Låt torka och slipa sedan lätt med fuktat sandpapper eller stålull – slipa längs med träets ådring. Skydda färgen med RUST-OLEUM® möbelytvax eller RUST-OLEUM® möbellack.
<b>Appliceringsvillkor</b>	Den omgivande luftens, underlagets och materialets temperatur skall vara mellan 5 och 35°C, och den relativa luftfuktigheten under 85%. Underlagets temperatur måste vara minst 3°C över daggpunkten.
<b>Observera</b>	Använd inte direkt på metall. Detta är inte en smutsavstötande produkt. Produkten blockerar ej blödande fläckar. Grundmåla ytor där blödande fläckar kan bli ett problem, inklusive kvistar. Prova på en diskret yta före målning om du är osäker. Rekommenderas ej för utomhusbruk.
<b>Användarskydd</b>	Se säkerhetsdatablad samt varningstext på burken.
<b>Lagringsduglighet</b>	3 år från tillverkningsdatum i öppnad förpackning, om lagrad i torrt, välventilerat utrymme, inte i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C.

# Möbelfärg

---

**Storlekar**

RUST-OLEUM® Möbelfärg finns i 125 ml och 750 ml förpackning.

**Artikel nr**

	<b>Färg</b>	<b>Art nr</b>
125 ml, 6-pack	Chalk White	140000125
	Antique White	140010125
	Clotted Cream	140020125
	Mustard	140030125
	Fire Brick	140040125
	Cocoa	140050125
	Duckegg	140060125
	Sage	140070125
	Bramwell	140080125
	Belgrave	140090125
	Graphite	140100125
	Anthracite	140110125
	Winter Grey	140130125
	Dusky Pink	140140125
	Hessian	140150125
	Flint	140180125
	China Rose	140220125
	Lilac Wine	140240125
	Powder Blue	140250125
	Ink Blue	140270125

## Möbelfärg

---

750 ml, 6-pack	Chalk White	14000075
	Antique White	14001075
	Clotted Cream	14002075
	Mustard	14003075
	Fire Brick	14004075
	Cocoa	14005075
	Duckegg	14006075
	Sage	14007075
	Bramwell	14008075
	Belgrave	14009075
	Graphite	14010075
	Anthracite	14011075
	Winter Grey	14013075
	Dusky Pink	14014075
	Hessian	14015075
	Flint	14018075
	China Rose	14022075
	Lilac Wine	14024075
	Powder Blue	14025075
	Ink Blue	14027075

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fränsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.