

DRYLOK®



Drylok®

Fast Plug

PRODUKTINFORMATION

DRYLOK Fast Plug är en snabbhärdande hydraulisk cement. Härdar på mellan 3-5 minuter för att stoppa aktivt läckage (även under tryck) genom hål och springor i betong.

DRYLOK Fast Plug är idealisk att använda för att försegla golv/vägg fogar och sättningskador i betongväggar och swimmingpooler. DRYLOK Fast Plug kan också användas till att förankra metall i betong.

TEKNISK DATA

Form Grått pulver

Täckning

DRYLOK Fast Plug 1.8 kg räcker till en volym om ca 1 liter.

Drylok® Fast Plug



YTFÖRBEREDELSE

Gör rent ytan som skall lagas med en stålborste, skrapa eller mejsel. Avlägsna all lös och söndersmulad betong. Sprickor bör huggas ut till ett invänt "V", se bild.

APPLICERING

Blanda 1 del rumstempererat vatten med 3 delar DRYLOK Fast Plug. Blanda ordentligt tills det blir en kraftig konsistens. Då DRYLOK Fast Plug härdar snabbt, blanda bara så mycket som skall användas direkt. Önskas långsammare härdning blanda med kallt vatten.

Vid aktivt läckage: Blanda DRYLOK Fast Plug med vatten och vänta 1-2 minuter till blandningen blivit varm. Tryck sedan in DRYLOK Fast Plug i öppningen och håll den på plats i 3-5 minuter för att försäkra dig om att den härdat och fått fäste. Vänta ytterligare 5 minuter innan lagningen jämnas till.

Vid inaktivt läckage eller traditionell lagning: Blötlägg ytan som skall lagas. Detta förhindrar betongytan att dra ut fukt ur DRYLOK Fast Plug och ger därmed en starkare lagning. Applicera DRYLOK Fast Plug med ett spackel eller murslev, tryck in DRYLOK Fast Plug i öppningen. Jämna sedan ut lagningen.

INFORMATION

Rengöring

Gör rent penslar verktyg med varmt vatten och tvål eller diskmedel direkt efter användning. Ta bort så mycket av produkten som möjligt från penslar och verktyg innan tvättning.

Viktigt

Använd gummi handskar vid användning om överkänslighet finns. Skall inte används på tidigare målade ytor där 2-komponents epoxi har använts.

Storlekar

Drylok Fast Plug finns i 1,8 kg och 4,5 kg förpackning.

	Art.nr.	Antal i förpackning
Drylok Fast Plug 1,8 kg	U00917	4
Drylok Fast Plug 4,5 kg	U00924	2

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll frånsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.

Uppdaterat 2022