

DRYLOK®

Drylok®

Original



PRODUKTINFORMATION

DRYLOK Original, vattentätande betongfärg, är en unik färg som garanterat stoppar vatten, även under högt tryck. DRYLOK bildar en barriär mot vatten genom att den tränger långt in i betongens porer och skapar en vattentät film. Utmärkt för bassänger och pooler. DRYLOK kan ej mögla och är resistent mot alkali. Bästa resultat fås om den appliceras på torra ytor, men kan appliceras på lätt fuktade ytor också.

DRYLOK Original är framtagen för att vattentäta alla betongytor både inom- och utomhus, ovan eller under marknivå. DRYLOK Original står emot ett vattentryck av 10 psi (motsvarande en vägg av vatten som är 6,7 meter hög). Vattenburen.

- Kan användas i fiskdammar
- Tål ett tryck av 10 psi
- Diffusionsöppen – fukt blir ej stående i betongen
- 10 års garanti
- Brytbar

TEKNISK DATA

Ytfinish	Matt strukturerad
Kulör	Se färgprover
Lukt	Svag, latexdoft
Brandfarlig	Nej
Viskositet	125-135 KU
Ph	9,5-9,9
Filmtjocklek	13-21 mil vått
VOC-halt	89 g/l max
Kategori	A/i
EU-gränsvärde	140 g/l

TORKTIDER VID 20°C & 60% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Dammtorr	30 min-1 timme
Övermålningsbar	3 timmar
Övermålningsbar med dekorativ latexfärg	24 timmar

Täckning

Teoretisk täckförmåga lager 1: 2 m² /liter, lager 2: 2-2,5 m² /liter. Praktisk täckförmåga beror på flera faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering.

Förtunnas ej.



Paint and Coatings

Ormvråksvägen 44
439 74 Fjärås
Webb mppc.se

Tel 031-773 80 71
Fax 031-773 80 72
Mejl info@mppc.se

M&P
DISTRIBUTÖR AV M&P
PAINT AND COATINGS

Drylok® Original



YTFÖRBEREDELSE

Betongytan måste vara ren och fri från smuts, damm, fett, olja, frost och färg. Laga alla hål och sprickor med DRYLOK Fast Plug, en snabbhärdande hydraulisk cement. Kontrollera även fogen där golv och vägg möts,

füll igen eventuella sprickor med DRYLOK Fast Plug. Ta bort efflorescenser (vita kalkutfällningar i betongen) med DRYLOK Etch och en stålborste. Ingen garanti ges om DRYLOK används på en redan målad yta.

APPLICERING

Rör om ordentligt före och under applicering. Måla endast när temperaturen är över 10°C. applicera DRYLOK Original direkt på den bara betongytan med en nylonpensel, så den tränger in ordentligt i betongens porer. För bästa resultat,

vänta på en torr (regnfri) period innan applicering. Lägg på TVÅ LAGER. Låt torka 3 timmar mellan lagren. Andra lagret kan appliceras med en pensel eller roller.

INFORMATION

Brytning

Drylok Original kan brytas till ljusa kulörer med en alkalisäker brytpasta. Använd endast 25% av vad som normalt rekommenderas. Använd inte mer än 60 ml till 3,8 liter.

Lagring

Lagra i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme, inte i direkt solljus, vid temperaturer mellan 5 och 35°C. Förvaras frostfritt.

Rengöring

Gör rent penslar verktyg med varmt vatten och tvål eller diskmedel direkt efter användning. Ta bort så mycket av produkten som möjligt från penslar och verktyg innan tvättning. Flytande färgrester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda burkar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

Viktigt

Om läckage fortfarande uppstår efter två lager, måla ytterligare en gång på denna yta. Vid målning på insi-

dan av betongcistern, fiskdamm och vattentankar, låt DRYLOK Original torka i minst en vecka innan den fylls med vatten. DRYLOK Original ger i sig själv ett dekorativt och skyddande ytskikt. Önskas annan färg att användas ovanpå, i dekorativt syfte, kan en latexfärg av god kvalitet användas (låt dock DRYLOK Original torka i 24 timmar innan latexfärgen appliceras).

Förtunnas ej.

Storlekar

Drylok Original finns i 946 ml (endast vit) och 3,8 liters förpackning.

Kulör	946 ml 4 st/krt	3,8 liter 2 st/krt
Drylok Original Vit	U27512	U27513
Drylok Original Grå	-	U27613
Drylok Original Beige	-	U27713
Drylok Original Blå	-	U27813

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll frånsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.

Uppdaterat 2022