

RONSEAL®



Ronseal

Fogpenna

PRODUKTINFORMATION

Ronseal Fogpenna används för att fylla i övermålade eller missfärgade fogar. Ronseal fogpenna används med fördel, efter att ytan har målats med Ronseal Kakelfärg, för att fylla i fogarna igen.

TEKNISK DATA

Ytfinish	Matt
Kulör	Vit
Lukt	Lösningsmedel
Brandfarlig	Brandfarlig
Viskositet	Lättflyktig
VOC-halt	560 g/l
Kategori	A/i
EU-gränsvärde	500 g/l (2010)

TORKTIDER VID 20°C & 60% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Genomhärdad	24 timmar
-------------	-----------

Täckning

Täckning varierar beroende på ytans struktur, fogens bredd och kaklets storlek.



Ronseal Fogpenna



FÖRBEREDELSE

Rengör ytan från tvål och smutsrester och andra föroreningar som kan påverka vidhäftningen.

APPLICERING

Skaka noggrant innan och under applicering. Håll Fogpennan med toppen nedåt och tryck in filtspetsen ett antal gånger tills färgen kommer fram. Vid applicering på vertikala ytor skall pennan vinklas uppåt och färgen appliceras nedifrån och upp.

Om färgen tunnas ut, torka av filtspetsen, tryck sedan ned spetsen flera gånger tills färgen flödar igen. Filtspetsen slits mer vid applicering direkt mot obehandlad fog.

Torka bort överflöd med en gång.
2 stycken reservspetsar medföljer.

INFORMATION

Rengöring

Rengör inte själva filtspetsen med starka lösningsmedel.

Lagring

Lagras liggande i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme, inte i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C.

Storlekar

Ronseal Fogpenna finns i 15 ml förpackning.

Kulör	Artikelnummer	Antal i förpackning
Vit	37326	9

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fransäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.

Uppdaterat 2022