



Paint and
Coatings

M&P

Kinesisk Träolja



PRODUKTINFORMATION

Kinesisk träolja är en förstklassig olja med extremt djupinträngande och vattenavvisande egenskaper. Inträngningen är 50% större än hos rå kallpressad linolja och kokt linolja. Den skyddar mot röta, mögel och motverkar sprickbildning. Träoljan kan användas till såväl nytt som tidigare impregnerat virke. Oljans fina egenskaper uppnås av att molekylstorleken är avsevärt mindre än hos vegetabiliska oljor. Den lämpar sig även utmärkt på traditionellt svåra träslag som teak och mahogny.

TEKNISK DATA

Ytfinish	Matt, vaxad
Kulör	Klar, ljusbrun
Lukt	Typisk oljelukt
Brandfarlig	Brandfarlig
Viskositet	Lättflyktig
VOC-halt	A/f: 700 g/l

TORKTIDER VID 20°C & 60% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Torktid	16 timmar
---------	-----------

Täckning

Teoretisk täckförmåga 7-10 m² per liter.
Praktisk täckförmåga beror på flera faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering. Vid djupt räfflade brädor kan täckningen minska.



Paint and
Coatings

Ormvråksvägen 44
439 74 Fjärås
Webb mppc.se

Tel 031-773 80 71
Fax 031-773 80 72
Mejl info@mppc.se

M&P Kinesisk Träolja



FÖRBEREDELSE

Ytan skall vara torr och ren. Borsta bort all smuts och damm. Starkt sugande ytor bör behandlas flera gånger, var noga med att mätta ändträ. Överskott av oljan torkas bort med trasa.

APPLICERING

Prova alltid på en dold yta först. Färgen kan variera beroende på träslag, struktur eller tidigare behandling. Applicera inte i fuktigt väder eller om regn eller frost väntas. För bästa resultat applicera inte under 4°C.

INFORMATION

Lagring

Lagras stående och väl förslutet i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme, inte i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C. Skyddas från frost.

Rengöring

Gör rent penslar och verktyg direkt efter användning med lacknafta. Ta bort så mycket av produkten som möjligt från penslar och verktyg innan tvättning. Flytande rester lämnas till miljöstation. Väl tömda burkar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

Viktigt

Applicera enligt riktlinjerna angivna på förpackningen annars kommer produktens egenskaper inte bli optimala. Testa alltid på en provyta innan applicering för att kontrollera önskat resultat. Applicera inte under 4°C och inte för varmt. Innehåller torkande oljor. Risk för självantändning av indränkta trasor, trassel etc. Använda trasor mm ska läggas i vatten eller eldas upp.

Storlekar

Kinesisk Träolja finns i 1 liter och 2,5 liter

Storlek	Artikelnummer	Antal i förpackning
1 liter	MP4000	6
2,5 liter	MP4025	2

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fransäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.

Uppdaterat 2022