



MagPaint

# Magnet Paint



## PRODUKTINFORMATION

MagnetPaint från nederländska MagPaint är en högkvalitativ, vattenbaserad inomhus akrylfärg med en speciell ferromagnetisk komponent som ger hög täckning och mörkgrå kulör. Den kan appliceras lätt och stänkfritt, i flera lager för att skapa en vägg som magneter fäster på. Men färgen i sig är inte magnetisk.

MagnetPaint kan övermålas med vilken färg som helst och till och med tapetseras. Avsluta med ett slit-, slag- och reptåligt toppskikt för optimal hållbarhet.

## TEKNISK DATA

Ytfinish	Matt
Kulör	Mörkgrå (ca RAL 7015)
Lukt	Svag doft
VOC-halt	0 g/l
Kategori	A/wb
EU-gränsvärde	30 g/l

## TORKTIDER VID 5°C & 80% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Övermålningsbar	4 timmar
Tid innan toppskikt appliceras	24 timmar
Färdig att användas	24 timmar

## Täckning

Teoretisk täckförmåga 6m<sup>2</sup> per liter för ett lager, vilket är 2 m<sup>2</sup> för 3 lager.

Praktisk täckförmåga beror på flera faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering.



# Magnet Paint



## FÖRBEREDELSE

Ytan som ska målas ska vara hel, ren, torr och fri från smuts, damm och rost. Ta bort lösa färgflakor och gammal färg med färgborttagningsmedel. Fyll igen eventuella hål, sprickor och dylikt med ändamålsenlig produkt och slipa lätt på ytan därefter. Tapet som ska målas måste sitta fast ordentligt.

## APPLICERING

Rör om ordentligt i färgburken, eventuellt behöver du en färgblandare för att röra upp sedimentet av den tunga magnetiska komponenten. Efter 4 timmar kan den övermålas. Fler/tjockare lager ger en starkare magnetisk effekt. För de flesta magneter är tre lager tillräckligt ( $\geq 700 \mu\text{m}$ ). För extra stark magnetisk effekt: applicera ett fjärde lager och/eller använd extra starka magneter (neodymiummagneter rekommenderas: en 29mm N. magnet kan hålla upp till 19 ark kopieringspapper). 1 L räcker till ca 2 kvm. Låt torka i 24 timmar innan du applicerar täckfärg. Måla

## INFORMATION

### Rengöring

Gör rent penslar och verktyg direkt efter användning i varmt vatten med tvål/diskmedel. Ta bort så mycket av produkten som möjligt från penslar och verktyg innan tvättning.

### Lagring

Lagras stående och väl förslutet i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme mellan 5 och 25°C. Förvaras frostfritt.

Grundmåla bart trä, absorberande och blanka ytor eller MDF-ytor med grundfärg. RÖR OM ORDENTLIGT. Färgen kan spädas med högst 5% vatten.

Använd MagnetPaint i rumstemperatur ( $\pm 20^\circ\text{C}$ ).

en provyta först, för att testa med magneter.

Tips för en extra slät yta: jämna försiktigt till ytan med en murslev under torkningen eller slipa försiktigt när färgen torkat, tills du har fått önskad finish.

Använd en korthårig roller samt pensel för kanter och hörn. Efter användning, rengör verktygen noggrant med tvål och vatten.

Applicera avslutningsvis ett eller två lager täckfärg i den kulör som önskas eller sätt tapet över.

### Storlekar

MagnetPaint finns i förpackning om 500 ml och 1 L.

Storlek	Artikelnummer	Antal i förpackning
500 ml	763100	4
1 liter	763200	4

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fransäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.

Uppdaterat 2022