



Platinum Patch®



Produktbeskrivning Platinum Patch® Avancerat utomhusspackel med WeatherMax™ teknologi är en vatten- väder och mögelbeständig formula, vilket gör den idealisk vid applicering utomhus. Den ger oöverträffad prestanda vid fyllning av hål och sprickor i ytor som metall, komposit, PVC, fibercement (byggskivor), trä m.m. Den är lätt att applicera, slipa och måla över samt har mycket svag doft.

Teknisk data

Färg	Vitt
Lukt	Lätt acryl doft
Brandfarlig	Inte brandfarlig

Torktider vid 20°C och 60 % relativ luftfuktighet

Slipas	2 till 4 timmar
Färg	2 till 4 timmar
Exteriör	2 till 4 timmar

Förberedelser Ta bort all smuts, fett, olja och lösa partiklar från ytan. Använd inte spacklet om lufttemperaturen är under 10°C. Applicera inte utomhus om regn väntas inom 24 timmar.

Applicering Rör om noggrant. Applicera med en ren stålspackel. En applicering är oftast tillräckligt för mindre lagningar. För lagningar djupare än 3-4 mm, applicera två eller flera gånger och låt torka mellan appliceringarna.



Platinum Patch®

Övrigt Använd inte på golv eller som fogmedel över sprickor och fogar där expansion och sammandragning kan inträffa. Övermålning krävs inte, men om så önskas rekommenderas att använda en högkvalitativ utomhusfärg. Betsning rekommenderas inte.
Ej för användning vid stående vatten. Används inte heller för bredspackling.

Rengöring Rengör verktyg med tvål och vatten.

Förvaring Förvaras i väl försluten förpackning. Förvaras frostfritt.

Storlek Platinum Patch™ finns i 473 ml förpackning.

Artikel nr

Namn	Art nr
Platinum Patch™ 473 ml	833011

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fransäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.