

# Kakelfärg

**RONSEAL**<sup>®</sup>



## PRODUKTBESKRIVNING

Ronseal Kakelfärg är formulerad att ge en hård och slitstark yta och förvandlar gammalt kakel till nyskick, utan att behöva kakla om. Det behövs ingen grundfärg och Ronseal kakelfärg är vattentålig och idealisk att använda på kaklade ytor i bl a kök och badrum men även på porslin, keramik och glas. Rekommenderas inte för golvklinker, kaklade arbetsytor eller i duschutrymmen. Endast för inomhusbruk. Ronseal Kakelfärg är mögelresistent och lämnar inga penselmärken. Ronseal Kakelfärg ger en briljant slät finish.

## TEKNISK DATA

<b>Ytfinish</b>	Blank
<b>Kulör</b>	Vit, svart, grå
<b>Lukt</b>	Svag
<b>VOC-halt</b>	20 g/l
<b>Kategori</b>	A/i
<b>EU-gränsvärde</b>	140 g/l

## TORKTIDER

### vid 20°C & 85% relativ luftfuktighet

DAMMTORR  
ÖVERMÅLNINGSBAR  
UNDVIK VATTEN

1 timme  
4 timmar  
24 timmar

## TÄCKNING

Teoretisk täckförmåga 8 m<sup>2</sup> per liter. Praktisk täckförmåga beror på flera faktorer som underlagets porositet och råhet samt materialsvinn vid applicering. En burk räcker till ca 6 m<sup>2</sup>.

# Kakelfärg



## FÖRBEREDELSE

Säkerställ att temperaturen i ditt rum är över 10°C och öppna ett fönster för att hålla det väl ventilerat. Täck över sådant du inte vill få färg på. Rengör fogar med fogrengöringsmedel och reparera eventuell skadad fog före målning. Se till att kaklet är väl rengjort och fritt från damm, smuts och fett. Avsluta med att torka av med fuktig trasa.

## APPLICERING

Rör om färgen ordentligt. Måla med syntetpensel. För bästa resultat, måla uppifrån och ner - inte sida till sida - på varje kakelplatta. Färgen är beröringstorr på bara 1 timme men utsätt den inte för väta på minst 24 timmar. Oftast räcker det med ett lager färg, men om du målar över en mörk kulör behövs eventuellt en andra strykning. I så fall behöver det första lagret torka i minst 4 timmar innan du slipar lätt med 240-korns sandpapper och sedan torkar av med en fuktig trasa. Så snart ytan är torr därefter kan du påföra det andra lagret färg.

## RENGÖRING

Avlägsna så mycket färgrester som möjligt från penslar etc innan du tvättar dem med tvål och varmt vatten. Töm inte ut färgrester i avlopp eller vattendrag. Följ dina lokala bestämmelser och föreskrifter för återvinning och avfallshantering av färgrester.

## UNDERHÅLL

Undvik rengöringsmedel med slipande effekt, dessa kan skada färgen. Rengör med tvål och vatten. Utsätt inte kakelplattorna för väta eller hög luftfuktighet under minst 24 timmar efter målning.

## LAGRING

Lagras stående och väl förslutet i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme mellan 5 och 25°C. Förvaras inte i direkt solljus.

## VIKTIGT

Applicera enligt riktlinjerna angivna på förpackningen annars kommer produktens egenskaper inte bli optimala. Testa alltid på en provyta innan applicering för att kontrollera önskat resultat.

## STORLEKAR

Kakelfärg finns i förpackning om 750ml.

## ARTIKEL NR

Kulör	Artikelnr
VIT	37683
SVART	39374
GRÅ	37685



UTVALDA PREMIUMPRODUKTER FRÅN VÄRLDSLEDANDE TILLVERKARE

August Barks Gata 1 421 32 Västra Frölunda,

T: +46-31-773 80 71 F: +46-31-773 80 72 M: info@mppc.se H: www.mppc.se