

RONSEAL®

Ronseal

Ultimate Protect. Decking Oil



PRODUKTINFORMATION

Ronseal Ultimate Protection Decking Oil håller dubbelt så länge som vanlig altanolja. Ronseal's unika formulering tränger djupare in i träet, stärker upp och ger det en ökad hållbarhet.

Den lätt pigmenterade oljan ger ett naturligt vackert utseende som varar länge. Den överlägsna formulan ger en mycket slitstark och hållbar yta och skyddar mot regn redan efter 90 min.

TEKNISK DATA

| | |
|---------------|-------------------|
| Ytfinish | Matt |
| Kulör | 6 st träkulörer |
| Lukt | Typisk akryl lukt |
| Brandfarlig | Nej |
| Viskositet | Lättflyktig |
| VOC-halt | 4 g/l |
| Kategori | A/i |
| EU-gränsvärde | 140 g/l (2010) |

TORKTIDER VID 20°C & 60% RELATIV LUFTFUKTIGHET

| | |
|---------------------|------------|
| Regnsäker | 90 minuter |
| Övermålningsbar | 4 timmar |
| Ytan kan tas i bruk | 24 timmar |

Täckning

Teoretisk täckförmåga 8 m² per liter.

Praktisk täckförmåga beror på flera faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering.

Ultimate Protection Decking Oil



FÖRBEREDELSE

Trädäcket skall vara rent från smuts, olja, alger, mögel och andra föroreningar. Gör rent med lämpligt rengöringsmedel innan applicering och låt torka ordentligt. Nya trädäck behöver också rengöras innan de behandlas med Ronseal Ultimate Protection Decking Oil, då det kan finnas föroreningar från tillverkningen. Det är mycket viktigt att alla rengöringsrester noggrant sköljs bort från trädäcket. Använd gärna en ren borste eller svamp för att underlätta borttagning av rengöringsrester.

Obehandlat gammalt, vädrat trädäck

Använd lämpligt rengöringsmedel för att avlägsna smuts, olja, fett, mögel, alger och andra föroreningar. För obehandlat grånat trädäck används lämpligt rengöringsmedel för att återställa trädäckets naturliga färgton. Rengöringen underlättar även så att Decking Oil tränger in och får en bättre vidhäftning.

Tidigare behandlat trädäck

Använd lämpligt rengöringsmedel för att avlägsna smuts, olja, fett, mögel, alger och andra föroreningar. Avlägsna löst, flagande eller fjällande behandlingar. För att undvika flammighet ta bort all tidigare behandling med någon form av stripper/färgborttagare.

Nytt trädäck

Nytt trädäck skall vädra i minst 6 månader. Detta säkerställer att ytan är färdig så att oljan kan tränga in och erhålla rätt vidhäftning mot trädäcket. Rengör trädäcket med lämpligt rengöringsmedel. Använd med fördel en styv borste vid rengöringen. Skölj noga med vatten. Låt ytan torka helt. Testa att ytan är mottaglig för Decking oil genom att stänk vatten på ytan. Pärlar sig vattnet behöver ytan rengöras igen. Testa alltid på en mindre yta innan applicering över hela ytan för att säkerställa kulören. Kulören påverkas av träets struktur, ådring, färg, porositet, träslag samt tidigare behandlingar.

APPLICERING

Prova alltid på en dold yta först, för att kontrollera önskad kulör. Färgen kan variera beroende på träslag, struktur eller tidigare behandling. Applicera inte i fuktigt väder eller om regn eller frost väntas. Applicera inte under 10°C.

1. Skaka burken noga och häll sedan innehållet i lämplig behållare. Om mer än en burk används mixa dessa innan applicering. Detta för att minimera risken för färgvariationer mellan burkarna.
2. Produkten skall inte spädas.
3. Använd en bred pensel av god kvalitet, som är för vattenburna färger eller en syntetisk ruller.
4. Applicera generöst, så att en jämn inträngning och enhetlig täckning av trädäcket uppnås. När Decking Oil rollas ut, pensla alltid efter för att säkerställa ett jämnt resultat.
5. Applicera 3-4 brädor åt gången för att undvika överlappningsmärken. Applicera alltid längs med fibrerna.
6. Två lager rekommenderas. Vänta 4 timmar mellan varje lager

PRODUKTDATA

Ultimate Protection Decking Oil



INFORMATION

Underhåll

Trädäck behandlade med Ronseal Ultimate Protection Decking Oil kan rengöras med lämpligt rengöringsmedel för dessa ytor. Låt torka ordentligt, applicera sedan Ronseal Ultimate Protection Decking Oil igen.

Viktigt

Applicera enligt riktlinjerna angivna på förpackningen annars kommer produktens egenskaper inte bli optimala. Testa alltid på en provyta innan applicering för att kontrollera önskat resultat. Får inte applicera under 10°C.

Ronseal Ultimate Protection Decking Oil är speciellt framtagen för trädäck, såväl obehandlat som förbehandlat och tryck-impregnerat virke. Ronseal Ultimate Protection Decking Oil rekommenderas för allt virke utomhus, där gångtrafik eller slitage uppstår.

Rengöring

Gör rent penslar och verktyg direkt efter användning i varmt vatten med tvål/diskmedel. Ta bort så mycket av produkten som möjligt från penslar och verktyg innan tvättning. Flytande rester lämnas till miljöstation. Vål tömda brukar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

Lagring

Lagras stående och väl förslutet i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme, inte i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C. Skyddas från frost.

Storlekar

Ronseal Ultimate Protection Decking Oil finns i 2,5 liter förpackning.

| Kulör | 2,5 liter | Antal per krt |
|---------------|-----------|---------------|
| Natural | 36933 | 6 |
| Natural Pine | 36936 | 6 |
| Natural Cedar | 36934 | 6 |
| Natural Oak | 36935 | |
| Dark Oak | 36938 | |
| Teak | 36939 | |

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fransäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.

Uppdaterat 2022