

RUST-OLEUM

Rust-Oleum®

Wall Paint Chalkwash

PRODUKTINFORMATION

Chalkwash är en akrylatfärg som är framtagen specifikt för att ge ett levande kalkmatt utseende på bara två strykningar och som är mycket lätt att applicera! Chalkwash har i jämförelse med traditionell kalkfärg bättre vattenbeständighet, tål slag och repor bättre och är mycket lättare att hålla ren. Finns i åtta fantastiska kulörer!



TEKNISK DATA

Ytfinish	Matt
Kulör	8 kulörer
Lukt	Svag
Brandfarlig	Nej
VOC-halt	<3 g/l
Kategori	IIA/a
EU-gränsvärde	30 g/l (2010)

TORKTIDER VID 24°C & 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Dammtorr	1 timme
Övermålningsbar	4 timmar

Täckning

Teoretisk täckförmåga 11 m² per liter.
Praktisk täckförmåga beror på flera faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering.

Rust-Oleum® Chalkwash



FÖRBEREDELSE

För att försäkra färgens lämplighet, testa den först på ett litet osynligt område. Se till att ytan är ren, torr och fri från föroreningar. Använd målartvätt för att ta bort alla spår av föroreningar, skölj ytan med vatten efteråt. Om

föremålet tidigare har behandlats med vax eller olja ska ytan rengöras ordentligt med lacknafta. Hårda, blanka eller tidigare målade ytor slipas innan målning.

APPLICERING

Rör om ordentligt före användning. Produkten kan påföras med pensel eller roller. Vid påföring med pensel använd en stor mjuk pensel. Applicera ett andra lager korsvis med en

12 cm bred fasadpensel eller en moddlare av god kvalitet för att skapa mineralkalkeffekt. Långa drag ger en mjukare effekt, kortare drag ger ett mer intensivt uttryck.

INFORMATION

Rengöring

Avlägsna så mycket av produkten som möjligt från penslar etc. innan du tvättar dem med vatten. Låt inte produkten komma ut i avloppssystem eller vattendrag. Det kan finnas lokala bestämmelser och anläggningar för återvinning av färgrester.

Begränsningar

Skall inte användas direkt på metaller. Använd en lämplig grundfärg för metall. Detta är inte en spärrprodukt som förhindrar missfärgningar. Behandla alla ytor med spärrgrund där det kan uppstå missfärgningar, inklusive kvistar. Rengör inte ytan med tvättmedel som innehåller slipmedel, använd endast en fuktig trasa. Vissa livsmedel kan missfärga den målade ytan, avlägsna eventuellt spill omedelbart för att stoppa eller minimera effekten. Temperaturen vid applicering och torkning bör vara högre än +10°C.

Storlekar

Chalkwash finns i förpackning om 125 ml, 1 liter och 2,5 liter.

Kulör	125 ml 6 st/krt	1 liter 6 st/krt	2,5 liter 2 st/krt
Taupe	14906.SC.0.125	14906.SC.1	14906.SC.2.5
Tuscan Olive Green	14908.SC.0.125	14908.SC.1	14908.SC.2.5
Charcoal	14910.SC.0.125	14910.SC.1	14910.SC.2.5
Green Grey	14924.SC.0.125	14924.SC.1	14924.SC.2.5
Dark Denim	14927.SC.0.125	14927.SC.1	14927.SC.2.5
Terracotta	14928.SC.0.125	14928.SC.1	14928.SC.2.5
Light Concrete	14930.SC.0.125	14930.SC.1	14930.SC.2.5
Dark Concrete	14931.SC.0.125	14931.SC.1	14931.SC.2.5

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fransäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.

Uppdaterat 2022