

Eclipse Gipsplåster



PRODUKTBESKRIVNING

DAP® ECLIPSE Rapid Wall Repair Patch är en unik och innovativ gipsreparationslösning perfekt att använda på skadade väggar och tak. Med hjälp av detta självhäftande plåster kan du avsluta ditt projekt snabbare då det är lätt att applicera, kladdar inte som ett spackel och du kan måla direkt på utan att slipa först. Den här allt-i-ett-lösningen ger inte bara en permanent och hållbar reparation utan är också starkare än själva gipset vilket gör den perfekt för områden som är extra utsatta, till exempel bakom dörrar. Endast för inomhusbruk.

KULÖR

Transparent

APPLICERINGS- TEMPERATUR

15°C-30°C

HÅLLBARHETSTID

24 månader

TORKTID

Se färgtillverkarens rekommendationer för torktid. Färgen kommer dock ta längre tid på sig att torka på plåstret än på omgivande gips.

TÄCKNING

Gipsplåster på ca 5 cm i diameter täcker skada som är upp till 2,5 cm i diameter.
Gipsplåster på ca 10 cm i diameter täcker skada som är upp till 5 cm i diameter.
Gipsplåster på ca 15 cm i diameter täcker skada som är upp till 7,5 cm i diameter.

Eclipse Gipsplåster



FÖRBEREDELSE

Säkerställ att temperaturen i ditt rum är över 15°C och var noga med att förbereda gipsväggen (slipa ner ojämnheter) för bästa resultat. Ju jämnare ytan är innan plåstret appliceras desto slätare blir också lagningen.

APPLICERING

- FÖRBERED:** Tryck in skadade eller grova kanter i hålet i väggen och slipa kanterna jämna med sandpapper. Säkerställ att ytan som ska lagas är ren, torr, stabil och fri från lösa partiklar.
- AVLÄGSNA:** Använd fliken för att ta bort plåstret från det vita bärarket (som ett klistermärke) så att hela limytan friläggs.
- PLACERA:** Positionera plåstrets grå cirkel över hålets/skadans mittpunkt och jämna ut mot den omgivande gipsväggen med hjälp av din hand. Tryck bara där plåstret är i kontakt med väggen, INTE på det skadade området och dra inte i den blå fliken innan första färglagret är påfört.
- MÅLA:** Måla omedelbart med en kvalitetsfärg och en bra roller. OBS! Behöver ej spackla eller slipa.
- AVLÄGSNA:** Efter att första lagret med färg är applicerat och den omgivande gipsväggen är torr, kan den genomskinliga skyddsfilmens avlägnas genom att dra i den blå fliken.
- AVSLUTA:** Applicera ytterligare två lager med färg för en jämn och osynlig lagning.

DAP Eclipse kan också användas på strukturerade väggar och tak, och kan även övermålas med sprayfärg. Om Eclipse ska användas på strukturerade väggar hoppar man över steg 4 och går direkt till steg 5, applicera därefter texturmedel för att matcha befintlig yta.

LAGRING

Lagras inomhus i ett svalt och torrt utrymme, utsatt ej för extrem värme eller kyla.

VIKTIGT

Applicera enligt riktlinjerna angivna på förpackningen annars kommer produktens egenskaper inte bli optimala. Använd grundfärg för optimal vidhäftning och kortare torktid. Ej för utomhusbruk eller våt/fuktig yta.

STORLEKAR

DAP Eclipse Gipsplåster finns i 3 storlekar; 5 cm, 10 cm och 15 cm.

ARTIKEL NR

Storlek	Artikelnr
5 CM (2 INCH)	76602
10 CM (4 INCH)	76604
15 CM (6 INCH)	76606



UTVALDA PREMIUMPRODUKTER FRÅN VÄRLDSLEDANDE TILLVERKARE

August Barks Gata 1 421 32 Västra Frölunda,

T: +46-31-773 80 71 F: +46-31-773 80 72 M: info@mppc.se H: www.mppc.se