

Gardz



Produktbeskrivning

GARDZ högpresterande försegling för alla porösa ytor. Skadad gipsskiva, ny gipsskiva, spackel, gips, papperstapet, limrester, strukturfärg och limfärg är potentiella problemytor för tapeter och färg p.g.a. att de är porösa, fuktkänsliga, spröda eller kritande. **GARDZ** tränger in och förseglar dessa ytor och skapar en enhetlig, vattentålig, problemfri grund för målning, tapetsering, strukturmålning och andra projekt.. **GARDZ** innehåller inget pigment vilket gör att den tränger in djupt in i porösa ytor som byggskivor, sandspackel och papperstapet. **GARDZ** Jämnar ut porositeten på spacklade ytor och gipsskivan bättre än en vanlig grundfärg – eliminerar olikheter i underlaget som annars kan "lysa" igenom. Utmärkt på ytor där släpljus avslöjar minsta avvikelse på ytan.

Teknisk data

Kulör	Svagt blåvit när blöt, torkar klar.
Lukt	Svag
Brandfarlig	Nej
Viskositet	Lätflyktig, vatten.
VOC-halt	30 g/l
Kategori	A/g
EU-gränsvärde	30 g/l (2010)

Torktider

vid 24°C & 50 % relativ luftfuktighet

Dammtorr

30 minuter

Övermålningsbar

3 timmar

Täckning

Teoretisk täckförmåga 5-10 m² per liter.
Täckningen kan variera beroende på appliceringsmetod och hur porös ytan är. Ytor med struktur och spacklade ytor är mycket porösa och kan behöva en andra strykning.

Gardz

Användningsområde

Skadad gipsskiva	GARDZ förhindrar att blåsor bildas när skadad gipsskiva spacklas med sandspackel. GARDZ tränger in och förseglar skadat gipspapper och återställer det till en enhetlig yta som är säker att spackla och sedan övermålas eller tapetseras. Se nedan tips för att laga skadad gipsskiva.
Ny gipsskiva och spackel	Ny gipsskiva och spackel är mycket porösa ytor och kan få täckfärg att se flammig och ojämn ut. GARDZ tränger in och förseglar dessa ytor enhetligt och skapar en fuktbeständig film som också skyddar gipsskivor från att rivs sönder samt blåsbildning och andra skador vid framtida ommålning/tapetsering.
Rester tapetlim	Vattenburen färg återaktiverar gammalt tapetlim vilket resulterar i att färgen spricker och krackelerar. GARDZ är formulerad att helt försegla in rester av tapetlim och förhindra fukten i färg och spackel att förstöra den målade ytan.
Väggar och tak med struktur	Använd GARDZ att försegla väggar och tak med struktur innan vattenburen grund- och täckfärg används. GARDZ tränger in i mjuka och spröda strukturer och stärker upp dem, skapar en slitstark, vattensäker barriär som förhindrar fukt i grund- eller täckfärg att mjuka upp underliggande struktur.
Försegling innan tapetsering	GARDZ tränger in, förseglar och skyddar gipsskivans papper och spackel vilket ger en ordentligt förseglad yta innan tapetsering. När gammal tapet sedan skall tas bort, skyddar GARDZ gipsskivan från att skadas.

Bruksanvisning

Ytförberedelse	Ytan skall vara ren, torr och fri från damm, fett, olja, vax, mögel eller annat som kan påverka vidhäftningen negativt. Vid osäkerhet, rengör ytan med rengöringsmedel eller lösningsmedel. Ta bort löst sittande färg eller beläggningar. Slipa kanter på kvarvarande färgfläckar så de blir jämna med ytan. Försegla fläckar med Zinsser grundfärger. Skär bort löst eller skadat gipspapper alternativt slipa ner med slippapper korn 80 tills en fast och oskadd yta har uppnåtts. Om gipsskivan är intryckt, ta bort löst sittande gipsbitar. Spacklade lagningar och ytor slipas jämna med slippapper korn 100.
Applicering	Rör om innan användning. Förtunnas ej. Applicera med pensel, roller eller spruta (se nedan). Applicera flödigt så att god inträngning säkerställs. Överapplicera inte då det kan rinna. Om det inträffar, gå efter med roller och jämna ut ytan. GARDZ är svagt blåvit under applicering men torkar helt klar. Ordentligt förseglade ytor skall ha en enhetlig glans när den ses i vinkel. Återapplicera på ytor som har missats eller inte täckts ordentligt. Applicera när temperaturen är över 10° C. Förslut burken efter varje användning.

Gardz

Tips för att laga skadad gipsskiva

Steg 1 – Efter borttagning av tapet, ta bort allt löst sittande gipspapper genom att skära med en rakbladskniv eller slipa med ett slippapper korn 80. För att lokalisera osynliga blåsor slå lätt med fingertopparna – ett dovt, ihåligt ljud talar om att gipspappret har separerat. Skär in i det hela gipspappret runt blåsan med en rakbladskniv och dra loss det skadade gipspappret mot det skurna snittet för en jämn kant.

Steg 2 – Applicera **GARDZ** flödigt med en pensel, roller eller spruta. Om gipspappret bubblar sig, skär ut blåsan och återapplicera på utsatt yta. Tillåt minst 3 timmars torktid.

Steg 3 – Efter att **GARDZ** har torkat ordentligt, spackla för att få en jämn och enhetlig yta. Slipa sedan ytan och avlägsna allt damm.

Steg 4 – Försegla alla spacklade ytor med **GARDZ**. När det har torkat, applicera färg eller tapet.

Applicering

Pensel: använd en kvalitetspensel av nylon/polyester eller liknande blandningar av syntetborst med kluvna toppar. Var noga med att inte ta för mycket **GARDZ** på penseln då det kan droppa och rinna vid applicering på väggar och i tak.

Roller: använd en syntetisk roller med ca 5-10 mm lugg. Vid väggapplicering av **GARDZ** rolla från golvet och upp för att undvika att **GARDZ** rinner ner längs väggen. Om detta sker kan du använda roller eller pensel och föra ut överflödet över ytan. Vid rollerapplicering i tak skall man trycka så lite som möjligt för att undvika dropp.

Sprayutrustning: **GARDZ** kan appliceras med HVLP eller ett luftlöst system. Använd ett munstycke på 0,28 till 0,33 mm och ett tryck av 55 till 80 bar vid luftlös applicering. Håll minst ett avstånd på mellan 45 – 60 cm mellan ytan och munstycket. Om ytan är för känslig för högtrycks applicering kan en vanlig tryckspruta användas. Munstycket skall ge ett jämnt fjädermönster, håll munstycket minst 30 – 45 cm från ytan. Följ leverantörens anvisningar för rengöring och tänk på att täcka över angränsande ytor.

Gardz

Lagring Lagras stående och väl förslutet i ett svaltt, torrt och väl ventilerat utrymme mellan 5 och 35°C. Förvaras inte i direkt solljus.

Rengöring Gör rent verktyg med varmt vatten och tvål direkt efter användning. Ta bort så mycket av produkten som möjligt från penslar och verktyg innan tvättning. Flytande rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda förpackningar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

Viktigt Applicera enligt riktlinjerna angivna på förpackningen annars kommer produktens egenskaper inte bli optimala.
Testa alltid på en provyta innan applicering för att kontrollera önskat resultat.
Skall inte användas till golv eller trädäck eller till ytor som är under vatten eller utsatta för vatten under långa tider.

Storlekar **GARDZ** finns i 5 liters förpackning.

Artikel nr

Storlek	Artikel nr	Antal i förpackning
5 liter	891015	2

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fransäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.