

Magnet Paint



PRODUKTBESKRIVNING

MagnetPaint från nederländska MagPaint är en högkvalitativ, vattenbase-rad inomhus akrylfärg med en speciell ferromagnetisk komponent som ger hög täckning och mörkgrå kulör. Den kan appliceras lätt och stänkfritt, i flera lager för att skapa en vägg som magneter fäster på. Men färgen i sig är inte magnetisk.

MagnetPaint kan övermålas med vilken färg som helst och till och med med tapetseras. Avsluta med ett slit-, slag- och reptåligt toppskikt för optimal hållbarhet.

TEKNISK DATA

Ytfinish	Matt
Kulör	Mörkgrå (ca RAL 7015)
Lukt	Svag
VOC-halt	0 g/l
Kategori	A/wb
EU-gränsvärde	30 g/l

TORKTIDER

vid 5°C & 80% relativ luftfuktighet

ÖVERMÅLNINGSBAR

4 timmar

TID INNAN TOPPSKIKT APPLICERAS

24 timmar

FÄRDIG ATT ANVÄNDAS

24 timmar

TÄCKNING

Teoretisk täckförmåga 2 m² per liter. Praktisk täckförmåga beror på flera faktorer som underlagets porositet och råhet samt materialsvinn vid applicering.



UTVALDA PREMIUMPRODUKTER FRÅN VÄRLDSLEDANDE TILLVERKARE

August Barks Gata 1 421 32 Västra Frölunda,

T: +46-31-773 80 71 F: +46-31-773 80 72 M: info@mppc.se H: www.mppc.se

MagnetPaint

RUST-OLEUM

FÖRBEREDELSE

Ytan som ska målas ska vara hel, ren, torr och fri från smuts, damm och rost. Ta bort lösa färgflagor och gammal färg med färgborttagningsmedel. Fyll igen eventuella hål, sprickor och dylikt med ändamålsenlig produkt och slipa lätt på ytan därefter. Tapet som ska målas måste sitta fast ordentligt. Grundmåla bart trä, absorberande och blanka ytor eller MDF-ylor med grundfärg. RÖR OM ORDENTLIGT. Färgen kan spädas med högst 5% vatten. Använd MagnetPaint i rumstemperatur ($\pm 20^{\circ}\text{C}$).

APPLICERING

Rör om ordentligt i färgburken, eventuellt behöver du en färgblandare för att röra upp sedimentet av den tunga magnetiska komponenten. Efter 4 timmar kan den övermålas. Fler/tjockare lager ger en starkare magnetisk effekt. För de flesta magneter är tre lager tillräckligt ($\geq 700 \mu\text{m}$). För extra stark magnetisk effekt: applicera ett fjärde lager och/eller använd extra starka magneter (neodymiummagneter rekommenderas: en 29mm N. magnet kan hålla upp till 19 ark kopieringspapper). 1 L räcker till ca 2 kvm. Låt torka i 24 timmar innan du applicerar täckfärg. Måla en provyta först, för att testa med magneter. Tips för en extra slät yta: jämna försiktigt till ytan med en murslev under torkningen eller slipa försiktigt när färgen torkat, tills du har fått önskad finish.

VERKTYG

Korthårig roller samt pensel för kanter och hörn. Efter användning, rengör verktygen noggrant med tvål och vatten.

AVSLUTNINGSVIS

Applicera ett eller två lager täckfärg i den kulör som önskas eller sätt tapet över.

LAGRING

Lagras stående och väl förslutet i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme mellan 5 och 25°C. Förvaras frostfritt.

STORLEKAR

MagnetPaint finns i förpackning om 500 ml och 1 L.

ARTIKEL NR

Storlek	Artikelnr
500 ML	763100
1 L	763200



UTVALDA PREMIUMPRODUKTER FRÅN VÄRLDSLEDANDE TILLVERKARE

August Barks Gata 1 421 32 Västra Frölunda,

T: +46-31-773 80 71 F: +46-31-773 80 72 M: info@mppc.se H: www.mppc.se