

Fogpenna



Produktbeskrivning Ronseal Fogpenna används för att fylla i övermålad eller missfärgade fogar. Ronseal Fogpenna används med fördel, efter att ytan har målats med Ronseal Kakelfärg, för att fylla i fogarna igen.

Teknisk data	Ytfinish	Matt	
	Kulör	Svart och Vit	
	Lukt	Lösningsmedel	
	Brandfarlig	Brandfarlig	
	Viskositet	Lättflyktig	
	VOC-halt	560 g/l	
	Kategori	A/i	
	EU gränsvärde	500 g/l (2010)	

Torktider vid 20°C & 60 % relativ luftfuktighet

Genomhärdad: 24 timmar

Täckning Täckning varierar beroende på ytans struktur, fogens bredd och kaklets storlek.

Förberedelser Rengör ytan från tvål- och smutsrester och andra föroreningar som kan påverka vidhäftningen.

Fogpenna

Applicering

Skaka noggrant innan och under applicering. Håll Fogpennan med toppen nedåt och tryck in filtspetsen ett antal gånger tills färgen kommer fram.
Vid applicering på vertikala ytor skall pennan vinklas uppåt och färgen appliceras nedifrån och upp.
Om färgen tunnas ut, torka av filtspetsen, tryck sedan ned spetsen flera gånger tills färgen flödar igen. Filtspetsen slits mer vid applicering direkt mot obehandlad fog.
Torka bort överflöd med en gång.
2 stycken reservspetsar medföljer.

Lagring

Lagras liggande i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme, inte i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C.

Rengöring

Rengör inte själva filtspetsen med starka lösningsmedel.

Storlekar

Ronseal Fogpenna finns i 15 ml storlek.

Artikel nr

	Vit	Svart
15 ml	35175	35069

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fränsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.