

Doodle Wall

RUST-OLEUM



PRODUKTBESKRIVNING

Rust-Oleum® Doodle Wall är en jämn, hård finish som skapar en unik, vit yta som det går att skriva på och torka av. När ytan har torkat, använd whiteboardpennor för att rita eller skriva meddelanden som du sedan kan suddas ut. Den är lätt att applicera och lukten är minimal, vilket gör produkten säker för inomhusbruk. Perfekt för användning på olika målade ytor inomhus som: gipsplattor, hårda fiberskivor, trä, cement och metall.

TEKNISK DATA

Ytfinish	Blank
Kulör	Vit
Lukt	Svag
VOC-halt	<1 g/l
Kategori	A/j
EU-gränsvärde	140 g/l

TORKTIDER

vid 20°C & 85% relativ luftfuktighet

DAMMTORR GENOMHÄRDAD

4 timmar
5 dagar (använd inte whiteboardpennor före dess)

TÄCKNING

Teoretisk täckförmåga 12 m² per liter. Praktisk täckförmåga beror på flera faktorer som underlagets porositet och råhet samt materialsvinn vid applicering. En förpackning räcker till 6 m².



UTVALDA PREMIUMPRODUKTER FRÅN VÄRLDSLEDANDE TILLVERKARE

August Barks Gata 1 421 32 Västra Frölunda,

T: +46-31-773 80 71 F: +46-31-773 80 72 M: info@mppc.se H: www.mppc.se

Doodle Wall

RUST-OLEUM

FÖRBEREDELSE

För bästa resultat, applicera på en målad, vit eller ljus färgad yta. Vid applicering på en ny yta, använd en lämplig vit, vattenbaserad grundfärg först. Applicera inte direkt på porösa ytor i dåligt skick eller andra svagt bundna färglager.

APPLICERING

Häll ungefär hälften av Part B i Part A och rör om tills det är väl blandat och häll sedan i återstoden av Part B och rör om ordentligt i ungefär 2 minuter (tills en enhetlig färg har uppnåtts). Vi rekommenderar att man använder den medföljande mikrofiberrollern som är designad för att ge en jämn, enhetlig finish. Ett alternativ är att använda en korthårig mohairroll. Använd en pensel vid behov för kanterna. Vid applicering på mörkt färgade ytor, använd först en lämplig vit grundfärg (se FÖRBEREDELSE). Är dammtorr efter 4 timmar. OBS! Efter att Part B och Part A blandats måste produkten appliceras inom 4 timmar.

ANVÄNDNING

Låt den målade ytan härdas i 5 dagar vid 20°C innan du använder några whiteboardpennor (tillåt ytterligare tid vid svalare temperaturer). Om du är osäker, låt beläggningen härdas ännu längre innan du skriver/ritar på ytan. När ytan har härdats, kan whiteboardpennor användas på ytan och därefter torkas bort med en sudd eller luddfri trasa.

TIPS

Tejpa det önskade området med maskeringstejp som är lätt att ta bort. Använd inte frätande rengöringsmedel eller trasor på den härdade produkten. Om det blir kvar skuggor efter whiteboardpennorna efter borttorkning, rengör ytan med en rengöringslösning för white boards och låt ytantorka i 24 timmar innan den används på nytt. Alla torktider är beräknade för applicering vid 20°C och maximalt 85% luftfuktighet. Lägre temperaturer och högre luftfuktighet kommer att kräva längre torktider. Använd inte produkten om det gått mer än 4 timmar sedan Part B och Part A blandats. Efter appliceringen bör rollern slängas. Penslar kan rengöras med lacknafta.

LAGRING

Lagras stående och väl förslutet i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme mellan 5 och 25°C. Förvaras inte i direkt solljus.

Doodle Wall

RUST-OLEUM

RENGÖRING

Gör rent verktyg med lacknafta direkt efter användning. Ta bort så mycket av produkten som möjligt från penslar och verktyg innan tvättning. Flytande rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda förpackningar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

VIKTIGT

Applicera enligt riktlinjerna angivna på förpackningen annars kommer produktens egenskaper inte bli optimala. Testa alltid på en provyta innan applicering för att kontrollera önskat resultat.

STORLEKAR

Doodle Wall finns i förpackning om 500 ml.

ARTIKEL NR

Storlek	Artikelnr
500 ML	170061050

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fransäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.



UTVALDA PREMIUMPRODUKTER FRÅN VÄRLDSLEDANDE TILLVERKARE

August Barks Gata 1 421 32 Västra Frölunda,

T: +46-31-773 80 71 F: +46-31-773 80 72 M: info@mppc.se H: www.mppc.se