

## Fog Finish



**Produktbeskrivning** Tile Guard Fogfinish är en lättanvänd vattenburen epoxi som färgar om, förseglar och förnyar missfärgad fog, samt skyddar fogen från fläckar och mögel.

<b>Teknisk data</b>	<b>Ytfinish</b>	Matt
	<b>Kulör</b>	Vit, Svart, Antracit, Mörk Grå, Manhattan Grå och Ljus Grå.
	<b>Lukt</b>	Svag
	<b>Brandfarlig</b>	Inte brandfarlig
	<b>Viskositet</b>	Lättflyktig
	<b>VOC</b>	90 g/l

**Torktider** vid 20°C och 60 % relativ luftfuktighet

<b>Dammtorr</b>	1 timmar
<b>Övermålingsbar</b>	2 timmar

**Täckning** Täckning är ca 4-15 m<sup>2</sup>/120 ml, beroende på storleken på plattorna samt hur bred och porös fogen är.

**Förberedelser** Ytan skall vara rengjord och torr. Använd rengöringsmedel av god kvalitet och skölj ren ytan med vatten. Finns det mögel på fogarna måste de göras rena, använd mögelborttagningsmedel. Torka rent med luddfri trasa. Laga eventuell skadad fog. Efter rengöring låt torka 24 timmar.

## Fog Finish

---

### Applicering

Skaka flaskan ordentligt innan och under applicering.

1. Läs hela bruksanvisningen före användning.
2. Omskakas väl innan applicering.
3. På nyinstallation kan Fogfinish appliceras 48 tim efter fogning.
4. Fogen måste vara ren, torr och rengjord från beläggningar. Använd rengöringsprodukt av god kvalitet. Skölj därefter med vatten och låt torka.
5. Applicera direkt från flaskan med den medföljande penseln eller håll upp Fogfinish i en mindre behållare. Arbeta in Fogfinish i fogen genom att pensla fram och tillbaka. Applicera tunna jämna lager och så lite som möjligt utanför fogen.
6. Om en mörk fog skall färgas ljus, kan två eller fler strykningar vara nödvändiga. Vänta minst 2 tim mellan strykningarna.
7. Efter att Fogfinish har torkat ca 1 tim (aldrig mer än 10 tim), fukta ytan lätt med en sprayflaska med vatten. Ta sedan bort överskott från plattorna genom att använda ett vitt skurnylon/ skursvamp och vatten.
8. Ytan är redo att beträdas efter 2 tim. Håll ytan torr i minst 24 tim. Undvik att skrubba direkt på fogarna det närmaste 20 dagarna tills full härdning har skett.
9. Rengör penseln med vatten efter varje användning.

### Lagring

Lagras stående och väl förslutet i ett svalt, torrt, frostfritt och väl ventilerat utrymme, inte i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C.

### Rengöring

Skölj av applikatorn i vatten, torka av och sätt på locket. Flytande rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda förpackningar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

### Underhåll

Rengör ytan med vanligt rengöringsmedel för kakel.

### Viktigt

Extremt missfärgade fogar kan behöva ett andra lager med Fogfinish. Testa alltid på en provyta innan applicering för att kontrollera önskat resultat. Fogfinish rekommenderas inte till poröst kakel/klinker eller att användas på ytor under vatten i pooler och dammar. Använd inte lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel på omfärgade ytor. Om försegling har lagts på tidigare måste den tas bort för bästa vidhäftning.

## Fog Finish

---

**Storlekar**

Fogfinish finns i 120 ml förpackning.

**Artikel nr**

Vit	1321
Svart	1322
Antracit	1323
Mörk Grå	1324
Manhattan Grå	1325
Ljus Grå	1326

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fransäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.