

Wet Rot Wood Hardener



Produktbeskrivning Ronseals Härdare för Träröta är en flytande produkt som tränger djupt in i träets fibrer. När produkten torkat blir den behandlade ytan hård och stärker samtidigt upp det mjuka träet så att ojämnheter kan fyllas igen med Ronseal Högpresterande 2K Träspackel.

Teknisk data	Ytfinish	Matt
	Kulör	
	Brandfarlig	Brandfarlig
	Viskositet	Flyktigt
	VOC	680 g/l
	Klass	A/h
	Gräns	750 g/l (2010)

Torktider vid 20°C & 60 % relativ luftfuktighet

Torktid	2 timmar
Spackling/målningsbar	2 timmar

Täckning Innehåller ca 500 ml.
Praktisk täckförmåga beror på många faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering.

Wet Rot Wood Hardener

Förberedelser

Om du lagar trä som ruttnat avlägsnas allt mjukt trä. För bästa resultat borras små hål in i träet så att Ronseal Wet Rot Wood Hardener kan tränga in djupt i träet. Använd alltid handskar vid applicering av Ronseal's Wet Rot Wood Hardener. Öppna fönster och dörrar för god ventilation.

Applicering

Skaka burken innan användning. Häll ut lite Ronseal's Wet Rot Wood Hardener i locket. Applicera sedan Ronseal's Wet Rot Wood Hardener med en pensel. Se till att applicera flödigt så att Ronseal's Wet Rot Wood Hardener verkligen tränger in i underlaget.

Låt torka i 2 timmar och skrapa bort överflöd med en stålborste.

Använd sedan Ronseal 2-komp träspackel för att fylla igen håligheter och ojämnheter för att få en jämn yta.

Innan betsning och målning skall all överflödigt Ronseal's Wet Rot Wood Hardener avlägsnas med slippapper.

Lagring

Lagras stående och väl förslutet i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme, inte i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C.

Rengöring

Gör ren penslar och verktyg med cellulosa förtunning. Ta bort så mycket av produkten som möjligt från verktyg innan tvättning. Flytande rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda förpackningar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

Viktigt

Applicera enligt riktlinjerna angivna på förpackningen annars kommer produktens egenskaper inte bli optimala. Testa alltid på en provyta innan applicering för att kontrollera önskat resultat.

Storlekar

Ronseal's Wet Rot Wood Hardener finns i 500 ml förpackning.

Artikel nr

500 ml	32042
--------	-------

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fransäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.