

2-komp Träspackel



Produktbeskrivning Ronseal's högpresterande 2K Träspackel kan användas för att reparera allt trä, inne som ute. Den fyller alla djup och torkar på bara 30 minuter. Den kan borras, skruvas eller hyvlas. Använd tillsammans med Härdare för Träröta för att laga ruttet trä.

Teknisk data	Ytfinish	Matt
	Kulör	Natural
	Brandfarlig	Brandfarlig
	Viskositet	Spackel

Torktider vid 20°C & 60 % relativ luftfuktighet

Torktid	30 minuter
Övermålningsbar	30 minuter

Täckning Innehåller ca 275 g

2-komp Träspackel

- Förberedelser** Om du lagar trä som ruttnat avlägsnas allt mjukt trä. Använd sedan Ronseal's Wet Rot Wood Hardener. Då skapas en yta som spacklet får en utmärkt vidhäftning mot. Du kan sen bygga upp ytan igen med spacklet.
- Applicering** Använder du produkten inomhus öppna dörrar och fönster för god ventilation. I toppen på förpackningen hittar du en liten folieförpackning (härdaren) samt en applikator. Blanda en ärtas storlek med härdare till en golfbolls storlek spackel. Blanda till mixen har en enhetlig färg. Locket kan med fördel användas för detta. Testa först på en lite yta så att färgen på spacklet stämmer med underlaget. Fyll igen håligheter och tillåt att spacklet ligger högre än den omgivande ytan. Innan spacklet härdar jämnas underlaget till med kniv. Du har upp till 20 minuter på dig att forma spacklet innan det härdar. Efter 30 minuter har spacklet härdat och du kan slipa, hyvla, fila eller borra i det. Sen kan du måla, lacka eller betsa ytan. Du kan se färgskillnader efter att ytan betsets/målats.
- Lagring** Lagras stående och väl förslutet i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme, inte i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C.
- Rengöring** Gör ren penslar och verktyg med lacknafta. Ta bort så mycket av produkten som möjligt från verktyg innan tvättning. Flytande rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda förpackningar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.
- Viktigt** Applicera enligt riktlinjerna angivna på förpackningen annars kommer produktens egenskaper inte bli optimala. Testa alltid på en provyta innan applicering för att kontrollera önskat resultat. För bästa resultat applicera inte under 10°C.
- Storlekar** Ronseal's högpresterande 2K Träspackel finns i 275 ml förpackning.

Artikel nr

	Natural
275 g	35302

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fransäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.