

## ZAR Träspackel



**Produktbeskrivning** ZAR Träspackel är ett latexbaserat träspackel som fyller spikhål, reparerar sprickor, urholkningar, trasiga hörn och flisningar på träytor. ZAR Träspackel innehåller träspån och tar åt sig bets på samma sätt som trä. Den krymper minimalt och kan användas både inomhus och utomhus.

<b>Teknisk data</b>	<b>Färg</b>	Furu
	<b>Lukt</b>	Latex doft
	<b>Brandfarlig</b>	Inte brandfarlig

**Torktider** vid 20°C och 60 % relativ luftfuktighet

<b>Slipas</b>	1 timma
<b>Latexfärg</b>	1.5 till 2 timmar
<b>Oljebaserad färg</b>	12 timmar
<b>Exteriör</b>	12 timmar, övermålas inom 24 timmar

**Förberedelser** Ta bort all smuts, fett, olja och lösa partiklar från ytan. Fukta ytan som skall spacklas. Använd inte spacklet om lufttemperaturen är under 5°C.

**Applicering** Knåda tuben före användning. Pressa ut önskad mängd, fyll upp med spackel något högre än omliggande yta. Hål/sprickor mindre än 6 mm kräver oftast bara en applicering. Kan slipas efter en timma. Djupare hål/sprickor skall fyllas successivt och varje lager skall torka mellan appliceringarna. Slipa när sista lagret torkat.

Zar neutral Träspackel torkar till en vitaktig träton. Om ytan skall behandlas med en ljusfärgad bets, ges bästa resultat genom att blanda träspacklet med en liten del av betsen innan applicering. Proceduren färgar in den spacklade ytan. Låt spacklet torka, slipa lätt, betsa sedan hela ytan.

## ZAR Träspackel

---

**Betsning** Torka bort överflödigt spackel med en fuktig trasa direkt efter applicering. När spacklet är torrt kan det slipas med medium slippapper. Låt torka över natten före applicering av en oljebaserad bets, färg, lack shellack eller polyuretanlack. Vänta 1.5 till 2 timmar innan en latexbaserad färg appliceras. Exteriör applicering av ZAR Träspackel kräver övermålning av täckfärg eller täcklasyr inom 24 timmar.

**Rengöring** Torka av med en trasa fuktad i vatten.

**Förvaring** Förvaras i väl försluten förpackning. Förvaras frostfritt.

**Storlek** ZAR Träspackel finns i tub om 89 ml.

**Artikel nr**

ZAR Träspackel 89 ml	30941
----------------------	-------

---

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fränsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.