



DAP

Alex Plus



PRODUKTINFORMATION

Högkvalitativ universal fogmassa för tätning av de flesta material inne och ute. Innehåller silikontillsats för bättre flexibilitet, vidhäftning och mindre krympning för en hållbar tätning. Ger en vattentät tätning. Kan målas med latex eller oljebaserade färger. Fogen kommer inte lysa igenom. Resistent mot mögel.

TEKNISK DATA

Kulör	Vit
Lukt	Svag doft
Brandfarlig	Nej

TORKTIDER VID 20°C & 60% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Övermålningsbar	30 minuter
Full torrhet	7-14 dagar

TÄCKNING

Ca 16 meter med 5 mm fogbredd

DAP Alex Plus



FÖRBEREDELSE

Ytan måste vara ren, torr och fri från gammal fogmassa och andra föroreningar. Applicera i temperatur över 5°C. Applicera inte utomhus om regn väntas inom 24 timmar. Vänta minst 24 timmar innan ytan utsätts för vatten.

APPLICERING

Skär munstycket i 45° vinkel till önskad fogbredd. Ladda patronen i fognipstolen och fyll fogen/sprickan. Slå ut fogen och rengör överflödigt fogmassa med en fuktig svamp innan ytan torkar. Torkad fogmassa måste skäras eller skrapas bort. Låt torka minst 30 minuter (längre i svala och fuktiga förhållanden) innan det målas med latex eller oljebaserade färger. Återförslut patron för förvaring och återanvändning.

INFORMATION

Övrigt

Användning för tätning av fogar ute, inne och i våtrum. Fogstorleken bör inte överstiga 13 mm bred och 13 mm djup.

Förvaring

Förvaras i väl försluten förpackning. Förvaras torrt och svalt. Hållbar öppnad minst 12 månader.

Rengöring

Rengör händer och verktyg med tvål och vatten.

Storlek

Alex Plus finns i 300 ml förpackning (patron).

Storlek	Artikel nr	Antal i förpackning
300 ml	832015	12

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fransäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.

Uppdaterat 2024