



DAP

Dynaflex Ultra

PRODUKTINFORMATION

Avancerad fogmassa med WeatherMax Technology motstår UV ljus, att fogen kritar, smular, spricker eller blir missfärgad. Fogen håller sig ren och ny. Permanent flexibilitet för en långvarig, väderbeständig tätning som står emot väder och vind och ger skydd mot alla väder. Tätar upp till 25 mm breda fogar. Används både inomhus och utomhus.

TEKNISK DATA

Kulör	Vit
Lukt	Lätt acryl doft
Brandfarlig	Nej

TORKTIDER VID 20°C & 60% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Övermålningsbar	1 timma
Full torrhet	7-14 dagar

TÄCKNING

10 mm 4,3 meter (rekommenderad fogbredd 10mm)

DAP Dynaflex Ultra



FÖRBEREDELSE

Ytan måste vara ren, torr och fri från gammal fogmassa och andra föroreningar. Applicera i temperatur över 5°C. Applicera inte utomhus om regn väntas inom 24 timmar.

APPLICERING

Skär munstycket i 45° vinkel till önskad fogbredd. Ladda patronen i fogpistolen och fyll gapet med fogmassa. Applicera konsekvent 10 mm fogbredd för optimalt fogskydd. Bearbeta fogen inom 10 minuter.

INFORMATION

Övrigt

Användning för tätning av fönster, dörrar, ventiler, rör, hörnfogar mm. Fäster på vinyl, aluminium, metall, trä, tegel, fibercement, betong, murverk, sten, stuckatur, PVC, komposit, glasfiber och glas.

Förvaring

Förvaras i väl försluten förpackning. Förvaras torrt och svalt. Hållbar öppnad minst 12 månader.

Rengöring

Rengör händer och verktyg med tvål och vatten.

Storlek

Dynaflex Ultra finns i 300 ml förpackning (patron).

Storlek	Artikel nr	Antal i förpackning
300 ml	832520	12

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll frånsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.

Uppdaterat 2024