Barrettine
TRUSTED BY THE PROFESSIONALS



Barrenttine

Finishing Oil

PRODUKTINFORMATION

Finishing Oil är en blandning av oljor och harts som ger en attraktiv lyster med utmärkt vattenavvisande förmåga till alla träslag. Spricker eller flagar inte. Perfekt för dörrar, möbler, bänkskivor, paneler och skåp inomhus. För utomhus rekommenderas trä på mer skyddade platser. Livsmedels-/leksakssäker när den är torr.

- Förstärker träets naturliga färg och struktur
- Ger en vacker sidenmatt lyster
- Djupverkande och närande formula
- Vattenavvisande och slitstark yta
- Enkel att applicera med pensel eller luddfri trasa
- Lätt att underhålla och fräscha upp
- Säker för livsmedel och leksaker när den är torr

TEKNISK DATA

Ytfinish	Matt
Kulör	Ljusbrun
Lukt	Lösningsmedel
Brandfarlig	Brandfarlig
Viskositet	Lättflyktig

TORKTIDER VID 20°C & 60% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Innan lager 2	6-10 timmar
Efter lager 2	24 timmar

Täckning
Ca 6-10 m^2/liter.

PAINT AND COATINGS · DISTRIBUERAD AV M&P

M&P Paint and Coatings

Ormvråksvägen 44
439 74 Fjärås
Webb mppc.se

Tel 031-773 80 71
Fax 031-773 80 72
Mejl info@mppc.se

PRODUKTDATA

Barrenttine Finishing Oil



FÖRBEREDELSE

Säkerställ att ytan som skall behandlas är ren, torr och fri från tidigare beläggningar. Finns tidigare beläggningar skall dessa avlägsnas. Oljiga träslag kan behövas torkas av med lacknafta först.

APPLICERING

Skaka både före och under applicering. Prova alltid på en dold yta först, för att kontrollera önskad kulör. Färgen kan variera beroende på träslag, struktur eller tidigare behandling.
Applicera försiktigt med en luddfri trasa eller pensel. Låt stå i 10–15 minuter och ta sedan bort eventuellt överskott med en ren luddfri trasa. Obehandlat trä inomhus behöver minst 2 strykningar med 6–10 timmar mellan strykningarna. Tidigare oljat trä bör torkas av med lacknafta för att avlägsna eventuellt vax och andra föroreningar.
För utomhusbruk appliceras minst 3 lager och säkerställ att ändträet är noggrant behandlat. Trä utomhus behöver regelbunden oljning, tillåt minst 24 timmars torktid och regnfritt.

INFORMATION

Underhåll

Fler lager kan appliceras efter behov. Följ anvisningarna ovan.

Rengöring

Risk för självantändning i indränkta trasor. Släng direkt använda trasor i en vattenfylld behållare med lock. Rengör penslar och verktyg med lacknafta. Flytande rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda förpackningar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

Lagring

Lagras stående i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme, inte i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C.

Viktigt

Applicera enligt riktlinjerna angivna på förpackningen annars kommer produktens egenskaper inte bli optimala. För bästa resultat applicera på trärena ytor. Applicera inte i fuktigt väder eller om regn eller frost väntas. För bästa resultat applicera inte under 10°C.

Storlekar

Barrenttine Finishing Oil finns i 250 ml och 500 ml förpackningar.

Storlek	Artikelnummer	Antal i förpackning
250 ml	46001250	6
500 ml	46001500	12

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll frånsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.

Uppdaterat 2025

M&P Paint and Coatings

Ormvråksvägen 44
439 74 Fjärås
Webb mppc.se

Tel 031-773 80 71
Fax 031-773 80 72
Mejl info@mppc.se