



Barrettine

Paint Panther

PRODUKTINFORMATION

En mycket effektiv snabbverkande, droppfri färgborttagare, utformad för att ta bort flera lager av färg och lack, inklusive de flesta metalliserade färgerna. Lämplig för användning på trä, metall, glas och sten/murverk. Gelkonsistensen gör den idealisk för vertikala ytor och komplicerade områden både inomhus och utomhus.

Kan ta bort de flesta typer av beläggningar, inklusive metall- och hammarfärger, akryl, polyuretaner och vissa tvåkomponents-/fabriksapplicerade beläggningar. Endast för ytbeläggningar – tar inte bort träbets om pigmentet/färgämnet har absorberats in i träet.

Får inte användas på underlag av plast, akryl, PVC eller vinyl eftersom skador kan uppstå. Andra underlag bör testas på ett undanskymt testområde för att fastställa kompatibilitet före användning.

TEKNISK DATA

Kulör	Färglös
Lukt	Lösningsmedel
Brandfarlig	Brandfarlig
Viskositet	Medel

Täckning
Ca 3 m²/liter.



Paint Panther



FÖRBEREDELSE

Skydda närliggande områden från spill med skyddspapp/täckpapp. Skaka väl före användning.

Häll lite av produkten i en lämplig behållare som inte är av plast (t.ex. en glasburk) och sätt tillbaka locket på Paint Panther.

Används/appliceras vid en temperatur mellan 5-25 °C. Applicera inte på mer än <½ m² åt gången, annars kan produkten torka ut innan borttagning.

APPLICERING

1. Pensla ett generöst lager Paint Panther på ytan och låt verka i 15 minuter.
2. Kontrollera om färgen kan tas bort med en skrapa. Vissa beläggningar mjuknar utan att blåsor bildas.
3. Vid behov använd en borste för att öppna blåsor och applicera mer Paint Panther. Låt sedan verka i ytterligare 15–30 minuter. Låt inte behandlingen torka ut.
4. Ta bort mjuknade beläggning med en trekantskrapa/färgskrapa. Använd en styv borste för svåråtkomliga områden. Samla upp avfall och låt det torka i flera timmar, t.ex. på tidningspapper.
5. Applicera igen vid behov för att ta bort all återstående beläggning.
6. Torka av ytan med lacknafta eller vatten. Vatten ger fiberresning på träytor när det torrkävat. Slipa med fint sandpapper eller fin stålull innan du målar om.
7. Avlägsna så mycket av produkten som möjligt från utrustning och verktyg och tvätta sedan med varmt vatten med tvål/diskmedel.
8. Kassera avfallet på lämpligt sätt, kontakta lokala myndigheter för råd. Töm inte produkten i avlopp eller vattendrag.

INFORMATION

Rengöring

Avlägsna så mycket av produkten som möjligt från utrustning och verktyg och tvätta sedan med varmt vatten och tvål/diskmedel.

Lagring

Förvaras stående svalt och torrt mellan 10–25 °C, skyddat solljus/regn och extrema temperaturer, inklusive frost. När locket öppnats, stäng det ordentligt mellan användningarna. Vid korrekt förvaring är hållbarheten två år från tillverkningsdatum. Långvarig förvaring kan leda till ofarlig separation. Skaka väl före användning.

Viktigt

Säkerställ ventilation inomhus genom att öppna fönster/dörrar.

Flytande rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda förpackningar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

Storlekar

Barrettine Paint Panther finns i 250 ml, 500 ml och 1 liter.

Storlek	Artikelnummer	Antal i förpackning
250 ml	46010250	6
500 ml	46010500	6
1 liter	46011000	6

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fransäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.

Uppdaterat 2025