



Smith & Rodgers®

Kvistlack

PRODUKTINFORMATION

Kvistlack är en ljusbrun, lättflytande lösning som torkar helt klar. Baserad på etanol och shellack för att minska risken för genomslag från kvistar vid målning/ytbehandlig av allt trä inom- och utomhus.

- Snabb torktid
- Förhindrar missfärgning
- För allt trä
- Förseglar kvistar

TEKNISK DATA

Ytfinish	Matt
Kulör	Bärnsted
Lukt	Alkohol
Brandfarlig	Mycket brandfarlig
VOC-halt	749 g/l
Kategori	A/h
EU-gränsvärde	750 g/l (2010)

TORKTIDER VID 24°C & 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Dammtorr	30 minuter
Övermålningsbar	1 timma

Täckning

Teoretisk täckförmåga ca 12- 14 m² per liter.
Praktisk täckförmåga beror på flera faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering.



FÖRBEREDELSE

Innan appliceringen av KVISTLACK, skall ytan vara torr och ren. Eventuell kåda som trängt ut på ytan skrapas eller slipas bort före applicering.

APPLICERING

Skaka eller rör om innan användning. KVISTLACK appliceras 2 gånger med pensel i tunna lager. Första gången för att "spärta" ytan så att eventuell kåda inte sprider sig. En andra strykning efter 1 timma för att skydda ytan. Kan övermålas med lack, bets, färg, vax eller olja efter 1 timmes torktid.

INFORMATION

Viktigt

Ska ej förtunnas.

Hög luftfuktighet och dålig ventilationkan förlänga torktiden.

Lagring

Förvaras svart, oåtkomligt för barn, väl försluten på ventilerad plats. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.

Rengöring

Rengör verktyg och spill med T-röd. Låg temperatur. hög luftfuktighet och dålig ventilationkan förlänga torktiden.

Storlekar

Kvistlack finns i 250 ml och 500 ml

Storlek	Artikel nr	Antal i förpackning
250 ml	7213250	6
500 ml	7213500	6